



Material: Poliuretano sobre espirais encapsulados em anéis de aço cobreado e polietileno;

Aplicações: Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, atóxico e anti-estático, entre outros;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 1:1*

Cor: Cristal

Ficha Técnica

ARAMES



Cobreado



Polietileno

ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -40°C Max: +100°C
Min: -40°F Max: +212°F

FAIXA DE DIÂMETRO

*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm Max: 1219mm
Min: 1pol Max: 48pol

Tabela Referencial *valores aproximados

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
50,8	2,0	47,15	3,25	29,55
63,5	2,5	41,05	2,83	29,55
76,2	3,0	34,57	2,38	29,55
88,9	3,5	29,15	2,00	26,60
101,6	4,0	25,89	1,78	26,58
114,3	4,5	23,00	1,58	25,55
127,0	5,0	20,81	1,43	23,62
152,4	6,0	17,48	1,20	21,40
177,8	7,0	14,70	1,01	19,65
203,2	8,0	12,75	0,88	17,40
228,6	9,0	11,70	0,80	14,60
254,0	10,0	10,60	0,73	10,20
279,4	11,0	9,55	0,65	7,10
304,8	12,0	8,85	0,61	5,45
355,6	14,0	6,65	0,46	3,36
406,4	16,0	4,85	0,33	2,86

Outras medidas Sob Consulta*

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099

+55 (11) 97775-9999

+55 (11) 97778-4444